

## DETERGENTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DI AUTOVEICOLI



- Elimina facilmente ogni tipo di sporco.
- Facilita il risciacquo del veicolo.
- Prodotto concentrato per il lavaggio esterno degli autoveicoli.



### CONSIGLI

Al fine di garantire il miglior risultato è consigliato nebulizzare omogeneamente il prodotto dal basso verso l'alto e operare possibilmente all'ombra. In caso di superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente.

### DESCRIZIONE

Car-net è un prodotto alcalino altamente concentrato, specifico per il lavaggio esterno dei veicoli. Questo detergente assicura un'efficace pulizia e lucentezza dell'auto grazie alle spiccate caratteristiche detergenti, sequestranti e sospensivanti dello sporco. La sua speciale formulazione, facilita inoltre il risciacquo dell'auto ottimizzando i tempi, garantendo un risultato ottimale. Questo può essere utilizzato nelle piste self-service in bassa pressione in aspirazione diretta in idropulitrice, autolavaggi tunnel e portali. Se utilizzato con il nebulizzatore è un ottimo detergente di prelavaggio per impianti tradizionali.

## DETERGENTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DI AUTOVEICOLI

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.145 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	> 13
Carattere chimico	Non ionico

pH 

### POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20 Kg - 016CARNTN20

### MODALITÀ D'USO

Lavaggio in aspirazione piste self-service in bassa pressione:  
Regolare l'aspirazione del prodotto puro a valori compresi tra 50 e 80 ml per ciclo, in funzione della durata del tempo impostato per gettone. La temperatura di esercizio in lancia ottimale è tra i 50° C ed i 55°C. Risciacquare con cura. Il risultato del lavaggio è influenzato dalla pressione dell'idropulitrice e dal tipo di ugello della lancia.

Lavaggio con idropulitrice:  
Irrorare omogeneamente la superficie del veicolo utilizzando l'idropulitrice. Risciacquare poi bene con l'alta pressione, meglio se a caldo, verificando che il dosaggio del detergente sia compreso tra 50-80 ml per ciclo. Tunnel e portale (arco detergente):  
Mantenere il prodotto puro dosando 20/30 ml di detergente a ciclo

Prelavaggio autoveicolo prima dell'ingresso nel tunnel o portale:  
Diluire il prodotto 1:30 - 1:50 e nebulizzare omogeneamente sempre dal basso verso l'alto.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore 25L  
01AA720001

