

## ADDITIVO ANTIGELO PER GASOLIO



- Evita il congelamento del gasolio.
- Migliora la combustione dei motori diesel.
- Elimina residui insolubili depositati nel serbatoio.



### CONSIGLI

Visti i molti vantaggi, DIESEL OK si presta ottimamente come additivo polivalente anche nel campo del riscaldamento civile, comunitario od industriale.

### DESCRIZIONE

Le basse temperature della stagione invernale rendono meno fluido il carburante, provocando diversi problemi tra cui: un drastico calo delle performance del motore, l'aumento dei gas di scarico, fino all'impossibilità di avviare il mezzo.

DIESEL OK è un prodotto studiato appositamente per migliorare la combustione nei motori con ciclo diesel compresi i common rail di ultima generazione, capace anche di eliminare i residui insolubili depositati nel serbatoio, di pulire gli iniettori e ridurre notevolmente i fumi di scarico.

DIESEL OK è un additivo di tipo WASFI (Wax Anti-Settling Flow Improvement): abbassa considerevolmente il punto di gelo del gasolio, fino a circa  $-20^{\circ}\text{C}$ , mantenendolo fluido anche alle basse temperature, impedendo così di otturare gli ugelli o bloccare le pompe.

Il prodotto protegge inoltre il serbatoio preservandolo dalla ruggine, lubrifica il sistema di alimentazione ed il filtro nafta, facilita la dispersione di residui insolubili del gasolio.

## ADDITIVO ANTIGELO PER GASOLIO

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Aspetto        | Liquido limpido           |
| Colore         | Da incolore a giallognolo |
| Odore          | Petrolifero               |
| Peso specifico | 0.880 ± 0.02 g/ml         |
| Infiammabilità | 40° C circa               |

### POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 24 flaconi da 250ml - 016NDOK0250

Cartone da 12 flaconi da 1L - 016DKOK1012

Fusto da 10L - 016DKOK0010

### MODALITÀ D'USO

Un flacone di DIESEL OK da 250 ml additiva da 70 litri fino a 100 litri di gasolio d'autotrazione. Per facilitare la miscelazione del prodotto, si consiglia di aggiungere l'additivo DIESEL OK a metà rifornimento, dopo aver rimosso il sigillo di sicurezza.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Mignon -70  
016DIMS0250

Mignon -35  
016DIMC0250



Mignon -26  
016DIMI0250

