

DETERGENTE ALCALINO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DEI VEICOLI E PER LA DETERGENZA INDUSTRIALE



- Elevato potere sgrassante.
- Ideale per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o con idropulitrice.
- Ottimo per il prelavaggio di autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel.



CONSIGLI

Non fare asciugare il prodotto sulle superfici; operare possibilmente all'ombra.
Avere cura di nebulizzare omogeneamente dal basso verso l'alto.
Su superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente. Si raccomanda di rispettare le diluizioni d'uso.

DESCRIZIONE

TORNADO è un prodotto specifico per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o con idropulitrice. Oltre a essere dotato di eccellenti caratteristiche detergenti, sequestranti, brillantanti e sospensivanti dello sporco, è facile da risciacquare.
Ideale per la pulizia di autovetture.
Consigliato anche per il prelavaggio di autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel di autolavaggio.

DETERGENTE ALCALINO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DEI VEICOLI E PER LA DETERGENZA INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro trasparente
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.040 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	> 13
Carattere chimico	Non ionico - cationico

pH 

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20Kg - 016TORNTN20

MODALITÀ D'USO

LAVAGGIO SENZA SPAZZOLONI:

Diluire TORNADO 1:25 - 1:50 con acqua. Spruzzare omogeneamente e risciacquare ad alta pressione. Nei casi in cui lo sporco ha un elevato spessore, si consiglia un prelavaggio a base di acqua per asportare lo sporco grossolano, quindi nebulizzare la soluzione di TORNADO e risciacquare a pressione.

PRELAVAGGIO AUTOVEICOLI ALL'INGRESSO DEL TUNNEL:

Diluire TORNADO 1:25 - 1:50 con acqua, nebulizzare omogeneamente ed inviare il veicolo nel tunnel. In presenza di autovetture che presentano sporco grossolano, come il terriccio, è indispensabile risciacquare ad alta pressione prima dell'invio sotto gli spazzoloni per evitare rigature della vernice.

LAVAGGIO IN ASPIRAZIONE IDROPULITRICE:

Diluire TORNADO 1:10 - 1:30 con acqua. Regolare il dosaggio dell'aspirazione, posizionare il termostato per una erogazione dell'acqua a temperatura di 60-80° C, Passare omogeneamente su tutta la superficie, Risciacquare.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.


DETERGENTE ALCALINO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DEI VEICOLI E PER LA DETERGENZA INDUSTRIALE

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore 25L
01AA720001



Nebulizzatore 50L
01AA720038



Nebulizzatore 100L
01AA720050

